

Biplex+[®], einfach verlegt

- lässt sich einfach auf dem Dach zur gewünschten Abmessung zuschneiden
- lässt sich leicht um unregelmäßige Formen herumfalten
- lässt sich leicht festnageln oder festnieten
- die Biplex+[®] Platten lassen sich leicht durch eine einzelne Person handhaben und verlegen
- Verlegung ungefähr 40% schneller als mit traditionellen Materialien
- verfügbar als Platte oder auf Rolle, um Schnittverlust zu reduzieren

Biplex+[®], ein kleines '+', ein großer Unterschied!

Biplex+[®] ist als Unterdachplatte ATG-geprüft (Zertifikat ATG 1926) und hat das europäische CE-Siegel mit CE EN 13859-1-Prüfung.

Verlegungsanleitung

Die Biplex+[®] Unterdachplatten werden horizontal auf die Sparren verlegt, mit Verlegungsbeginn bei der Dachrinne. Die 'horizontalen' Überlappungen, abhängig von der Dachneigung (α) werden wie folgt kalkuliert:

$40/\sin \alpha^\circ$ (in mm), beträgt 120 mm (20°) bis 40 mm (bei starken Dachneigungen).

Die 'vertikale' Überlappung der Platten muss bis an die nächste Sparre reichen. Auf jeder Sparre wird eine Dachlatte mit einer Dicke von mindestens 15 mm befestigt, die die Platten festhält. Danach werden die Ziegellatten auf die Dachlatten befestigt. Die Spalte zwischen den Ziegellatten und dem Unterdach ermöglicht den Abtransport von eventuellen Wasserinfiltrationen. Es ist ganz wichtig, die Kontinuität der Verlegung des Unterdachs zu garantieren. Die Instruktionen dazu können Sie im WTCB-TV 175 zurückfinden. Achten Sie immer darauf, dass die Unterseite des Unterdachs in die Dachrinne abwässert.

Wenn das Unterdach bei den Dachwerken beschädigt wird, muss die betroffene Platte ersetzt werden, bevor die Deckung verlegt wird. Die Verlegung der Dachbedeckung muss innerhalb von 9 Wochen nach der Verlegung des Unterdachs stattfinden, um Beschädigung durch die UV-Strahlung zu verhüten.

Unsere technischen Anleitungen in Bezug auf die Anwendung unserer Materialien sind nicht bindend. Die Verantwortung für die Anwendung und Verarbeitung unserer Produkte liegt beim Käufer, auch in Bezug auf die Schutzrechte Dritter. Die technischen Angaben betreffend unsere Produkte sind Richtwerte.

Biplex+[®] ist eine registrierte Handelsmarke der Firma IPB nv.